

CLEENTEK

Compo Cleaner

Рационализиране на логистиката в бизнеса.
Ако искате много гъвкава система за почистване, трябва да изберете Compo-cleaner. Това линейна-шнекова миячна система, произведена в модули, които могат да бъдат с различни функции, изплакване, пасивиране и сушилна зони. С други думи - машината е направена в съответствие с желанията Ви и се предлага в 3 различни работни ширини (200, 400 или 600 мм), за да отговаря на размерите на вашите детайли.



Пример :компактна в линия машина с двойно измиване, изплаквача програма и завършващ цикъл изсушаване на детайлите.

Техническа информация за Compo Cleaner

Model	1020	1040	1060	Standard
Cleaning width	200	400	600	mm
Cleaning height	200	200	200	mm
Inlet height	900-950	900-950	900-950	mm
Machine depth	1050	1250	1450	mm
Machine length WD	2160	2160	2160	mm
Machine length	3460	3460	3460	mm
Belt speed	0,3 - 2,7	0,3 - 2,7	0,3 - 2,7	m/min.
Tank capacity wash/rinse	145/290	145/290	145/290/550	L
Temperature	20 > 75	20 > 75	20 > 75	°C
Pump capacity	100/200	100/250	100/200/450	L/min.
Pressure	2-5	2-5	2-5	bar
Heating wash/rinse	9/12	12/18	12/18/27	kW
Drying section	50 > 110 - 5000	50 > 110 - 5000	50 > 110 - 5000	°C



Optional Extra Equipment for the Compo Cleaner.

- Специален проектирани Infeed и Outfeed транспортъори
- Транспортни ленти: неръждаема стомана или пластмаса
- Транспортната система с превозвачи да бъдат подходящи за формата на компоненти
- Контрол на транспортната лента с Фантастична фотоклетка
- Различни Кошници за измиване и потапяне
- Специална филтрираща система
- Маслен отделител
- Парна екстракция фен
- Парна конденз единици
- Автоматично дозиране на миешите продукти
- Помпи- Билге





Rullebane System



Udløbsbånd / Bufferbånd



Kædetræk med emne fixtur